

■ PHパネルハウス(断熱材無)



※PH 1.5k×3k
販売用のためリースとは一部内容が異なります



※PH 内観

ツマ側：1k・1.5k・LL (2k・2.5k・3k)

※LLは構造上、中柱（60mm×60mm）が必ず入ります。

ケタ側：設置箇所の状況により1kから900ピッチで伸張可能です。

※詳細は営業担当までお尋ねください。

屋根・破風・柱・パネル押え：溶融亜鉛鋼板 $t=0.6\text{mm}$ メラミン焼付け塗装仕上

土台：溶融亜鉛鋼板 $t=1.6\text{mm} \sim 2.3\text{mm}$ メラミン焼付け塗装仕上

根太：高い耐食メッキ鋼板 $t=1.6 \sim 2.3\text{mm}$

床：耐水合板 $t=12\text{mm}$

建具・窓：アルミサッシ 透明ガラス標準

出入口（特注設定）：アルミ枠フラッシュドア、引違いサッシ
（透明ガラス／パネル・外鍵付）

※建具位置変更可能 ※ドア右吊元標準

※ドアクローザー・転倒防止対策別途

※屋根強度：積雪20cm以下

HG パネルハウス(断熱材有)



※HG 1.5k×6k



※HG 内観

ツマ側：1k・1.5k・LL (2k・2.5k・3k)

※LLは構造上、中柱(60mm×60mm)が必ず入ります。

ケタ側：設置箇所の状況により1k から900ピッチで伸張可能です。

※詳細は営業担当までお尋ねください。

屋根・破風・柱・パネル押え：溶融亜鉛鋼板 $t=0.6\text{mm} \sim 1.0\text{mm}$ メラミン焼付け塗装仕上

パネル：内外壁：カラー鋼板 0.35mm 心材：硬質ウレタンフォーム パネル厚30mm

天井・内壁：カラー鋼板 0.35mm 心材：硬質ウレタンフォーム パネル厚20mm

土台：溶融亜鉛鋼板 $t=1.6\text{mm} \sim 2.3\text{mm}$ メラミン焼付け塗装仕上

根太：高耐食溶融めっき鋼板 $t=1.6 \sim 2.3\text{mm}$

床：耐水合板 $t=12\text{mm}$

建具・窓：アルミサッシ 透明ガラス標準

出入り口（特注設定）：アルミ枠フラッシュドア、引違いサッシ（透明ガラス／パネル・外錠付）

※建具位置変更可能 ※ドア右吊元標準

※ドアクローザー・転倒防止対策別途

※屋根強度：積雪20cm以下

※床強度：平均荷重250kg/㎡以下